

低濃度PCB廃棄物処理実績(2016年4月～5月)

	固定床炉処理 (加熱分離)					二次燃焼炉処理 (焼却)
	トランス類		コンデンサ		空ドラム缶	油
	(t)	(台)	(t)	(台)	(本)	(kL)
2016年4月	104.9	361	4.3	54	259	82.1
2016年5月	89.2	524	0.2	5	219	68.2

ばいじんの分析結果(含有及び溶出試験)

採取日:2016年4月19日(火)

調査項目	採取日等		分析項目	単位	測定値	遵守すること とした数値
二次燃焼炉飛灰	含有試験		PCB	ng/g	0.21	-
			DXNs	ng-TEQ/g	0.00015	3
	溶出試験		PCB	mg/L	<0.0005	0.003
急冷塔飛灰	含有試験		PCB	ng/g	0.79	-
			DXNs	ng-TEQ/g	0.080	3
	溶出試験		PCB	mg/L	<0.0005	0.003
中和澱物	含有試験		PCB	ng/g	9.6	-
			DXNs	ng-TEQ/g	0.26	3
	溶出試験		PCB	mg/L	<0.0005	0.003
排水澱物	含有試験		PCB	ng/g	7.2	-
			DXNs	ng-TEQ/g	0.17	3
	溶出試験		PCB	mg/L	<0.0005	0.003
燃え殻	含有試験		PCB	ng/g	15	-
			DXNs	ng-TEQ/g	0.61	3
	溶出試験		PCB	mg/L	<0.0005	0.003

## 敷地境界、周辺大気の分析結果

測定日：2016年4月19日（火）～4月25日（月）

測定場所：弊社敷地境界及び沼ノ端公園測定局

採取日等		分析項目	単位	測定値	遵守すること とした数値
調査項目					
敷地境界	東	PCB	ng/m <sup>3</sup>	0.140	500
	西	PCB	ng/m <sup>3</sup>	0.120	500
	南	PCB	ng/m <sup>3</sup>	0.110	500
	北	PCB	ng/m <sup>3</sup>	0.150	500
周辺大気		PCB	ng/m <sup>3</sup>	0.055	500
(沼ノ端公園測定局)		DXNs	pg-TEQ/m <sup>3</sup>	0.012	0.6

# 放流水の分析結果

採取日: 2016年4月19日(火)

採取場所: 弊社放流口

採取日等 調査項目	分析項目	単位	測定値	遵守すること とした数値
放流水	PCB	mg/L	0.00000054	0.003
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.20	10
	カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.001	0.03
	シアン化合物	mg/L	<0.01	1
	有機りん化合物	mg/L	<0.1	1
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.02	0.1
	六価クロム	mg/L	<0.04	0.5
	ひ素及びその化合物	mg/L	<0.005	0.1
	水銀・アルキル水銀他水銀化合物	mg/L	<0.0005	0.005
	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	0.3
	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	0.1
	ジクロロメタン	mg/L	<0.002	0.2
	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	0.02
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	0.04
	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	0.2
	シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	0.4
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.0005	3
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	0.06
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	0.02
	チウラム	mg/L	<0.0006	0.06
	シマジン	mg/L	<0.0003	0.03
	チオベンカルブ	mg/L	<0.002	0.2
	ベンゼン	mg/L	<0.001	0.1
	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	0.1
	ほう素及びその化合物	mg/L	1.04	230
	ふっ素及びその化合物	mg/L	0.6	15
	アンモニア,アンモニウム化合物, 亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	6.96	100
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.041	0.5
	水素イオン濃度(pH)	-	7.0	5~9
	化学的酸素消費量	mg/L	1.6	30
	浮遊物質(SS)	mg/L	2	25
	n-ヘキサン抽出物質含有量	mg/L	<1	1.2
	フェノール類含有量	mg/L	<0.02	5

# 排ガス分析結果

測定日: 2016年4月19日(火)

測定場所: 弊社煙突出口

採取日等 調査項目	分析項目	単位	測定値	遵守すること とした数値
排ガス量	湿り	Nm <sup>3</sup> /h	46,400	-
	乾き	Nm <sup>3</sup> /h	40,500	-
酸素濃度	測定値	%	11.9	-
ばいじん	測定値	g/Nm <sup>3</sup>	<0.005	-
	酸素12%換算値	g/Nm <sup>3</sup>	<0.005	0.040
硫黄酸化物	測定値	ppm	<1	-
	酸素12%換算値	ppm	<1	36
窒素酸化物	測定値	ppm	43	-
	酸素12%換算値	ppm	42	112
塩化水素	測定値	mg/Nm <sup>3</sup>	8	-
	酸素12%換算値	mg/Nm <sup>3</sup>	7	700
一酸化炭素	測定値	ppm	<10	-
	酸素12%換算値	ppm	<10	100
PCB	測定値	ng/Nm <sup>3</sup>	3.2	-
	酸素12%換算値	ng/Nm <sup>3</sup>	3.2	100,000
DXNs	毒性等価換算値	ng-TEQ/Nm <sup>3</sup>	0.0011	0.1